



FXLQ20-25P



BRC1E52A/B BRC7C62

- › Μοντέρνο περίβλημα με φινιρίσμα καθαρού λευκού (RAL9010) και γκρι του σιδήρου (RAL7011)
- › Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σαν μοντέλο δαπέδου με τη χρήση της προαιρετικής πλάτης
- › Ιδανική για εγκατάσταση κάτω από παράθυρο λόγω του μικρού ύψους της
- › Απαιτεί πολύ μικρό χώρο εγκατάστασης
- › Η επίτοιχη εγκατάσταση διευκολύνει τον καθαρισμό κάτω από τη μονάδα, εκεί που υπάρχει τάση να μαζεύεται σκόνη



- › Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στη μονάδα



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ				FXLQ20P	FXLQ25P	FXLQ32P	FXLQ40P	FXLQ50P	FXLQ63P
Απόδοση ψύξης	Όνομ.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Απόδοση θέρμανσης	Όνομ.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,000
Ισχύς εισόδου - 50Hz	Ψύξη	Όνομ.	kW	0,049		0,090		0,110	
	Θέρμανση	Όνομ.	kW	0,049		0,090		0,110	
Χρώμα περιβλήματος				Fresh white ('κατάλευκο') (RAL9010) / Σκούρο γκρι (RAL7011)					
Διαστάσεις	Μονάδα	ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	600x1.000x232		600x1.140x232		600x1.420x232	
Βάρος	Μονάδα		kg	27		32		38	
Ταχύτητα ροής αέρα ανεμιστήρα - 50Hz	Ψύξη	Υψηλό/Χαμηλό	m ³ /min	7/6		8/6 11/8,5		14/11 16/12	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Ψύξη	Όνομ.	dB(A)						
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψύξη	Υψηλό/Χαμηλό	dB(A)	35/32		38/33		39/34 40/35	
Ψυκτικό μέσο	Τύπος			R-410A					
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό/Εξ.διάμ./Αέριο/Εξ.διάμ./Έξοδος συμπυκνωμάτων		mm			6,35/12,7/		9,52/15,9/	
Τροφοδοσία ισχύος	Φάση / Συχνότητα / Τάση		Hz / V	1~/50/60/220-240/220					
Ρεύμα - 50Hz	Μέγιστα αμπερ ασφάλειας (MFA)		A	15					