



FXMQ-P7-Υψηλή στατική πίεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			FXMQ20P7	FXMQ25P7	FXMQ32P7	FXMQ40P7	FXMQ50P7	FXMQ63P7	FXMQ80P7	FXMQ100P7	FXMQ125P7
Απόδοση ψύξης	Όνομ.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
Απόδοση θέρμανσης	Όνομ.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
Ισχύς εισόδου - 50Hz	Ψύξη	Όνομ.	0,049		0,053	0,151	0,110	0,120	0,171	0,176	0,241
	Θέρμανση	Όνομ.	0,037		0,041	0,139	0,098	0,108	0,159	0,164	0,229
Χρώμα περιβλήματος			Άβαφο								
Διαστάσεις	Μονάδα	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος	300x550x700			300x700x700	300x1.000x700			300x1.400x700	
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής >			350								
Βάρος	Μονάδα	kg	23			26	35			46	
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο		BYBS32DJW1			BYBS45DJW1	BYBS71DJW1			BYBS125DJW1	
	Χρώμα		Λευκό (10Y9/0,5)								
	Διαστάσεις	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος	55x650x500			55x800x500	55x1.100x500			55x1.500x500	
Ταχύτητα ροής αέρα ανεμιστήρα - 50Hz	Ψύξη	Υψηλό/Χαμηλό	9/6,5		9,5/7	16/11	18/15	19,5/16	25/20	32/23	39/28
	Θέρμανση	Υψηλό/Χαμηλό	9,0/6,5		9,5/7	16/11	18/15	19,5/16	25/20	32/23	39/28
Ανεμιστήρας εξωτερική στατική πίεση - 50Hz	Υψηλή/Όνομ.		100/50			160/100	200/100				
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Ψύξη	Υψηλή/Όνομ.	56/-		57/-	65/-	61/-	64/-	67/-	65/-	70/-
	Ψύξη	Υψηλή/Όνομ./Χαμηλή	33/31/29		34/32/30	39/37/35	41/39/37	42/40/38	43/41/39		44/42/40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Θέρμανση	Υψηλή/Όνομ./Χαμηλή	33/31/29		34/32/30	39/37/35	41/39/37	42/40/38	43/41/39		44/42/40
Ψυκτικό μέσο	Τύπος		R-410A								
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό/Εξ.διάμ./Αέριο/Εξ.διάμ./Εξόδος συμπυκνωμάτων		6,35/12,7/VP25 (Εσ. διάμ. 25/Εξ.Διάμ. 32)				9,52/15,9/VP25 (Εσ. διάμ. 25/Εξ.Διάμ. 32)				
Τροφοδοσία ισχύος	Φάση / Συχνότητα / Τάση		1~/50/60/220-240/220								
Ρεύμα - 50Hz	Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA)		16								



FXMQ-MA



BRC1E52A/B

BRC4C65

- › Η εξωτερική στατική πίεση έως τα 270Pa επιτρέπει τη χρήση εκτεταμένου δικτύου αγωγών και ευελιξία κατά την εγκατάσταση: ιδανικό για χρήση σε μεγάλους χώρους
- › Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνον οι σχάρες των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατές
- › Μέχρι 31,5kW σε λειτουργία θέρμανσης



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			FXMQ200MA	FXMQ250MA
Απόδοση ψύξης	Όνομ.	kW	22,4	28,0
Απόδοση θέρμανσης	Όνομ.	kW	25,0	31,5
Ισχύς εισόδου - 50Hz	Ψύξη	Όνομ.	kW	1,294
	Θέρμανση	Όνομ.	kW	1,294
Διαστάσεις	Μονάδα	ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	
Βάρος	Μονάδα	kg	470x1.380x1.100	
Ταχύτητα ροής αέρα ανεμιστήρα - 50Hz	Ψύξη	Υψηλό/Χαμηλό	m ³ /min	
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση - 50Hz	Υψηλή/Όνομ.	Pa	58/50	72/62
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Ψύξη	Όνομ.	221/132	
			dBA	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψύξη	Υψηλό/Χαμηλό	-	
			dBA	
Ψυκτικό μέσο	Τύπος		48/45	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρά/Εξ. διάμ./Αέριο/Εξ. διάμ./Έξοδος συμπυκνωμάτων	mm	R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος	Φάση / Συχνότητα / Τάση	Hz / V	9,52/19,1/PS1B	
Ρεύμα - 50Hz	Μέγιστα αμπερ ασφάλειας (MFA)	A	1~/50/60/220-240/220	
			15	